



提高效能、享受補助

購買復盛空壓機
立即享有政府高額補助

活塞(往復)式
空氣壓縮機

A系列高能效系列



產品規範表

① 型號"+ "為 d= 5 / "xV"為 d=15

型號	操作壓力 kgf/cm ²	風量 m ³ /min	馬力數 kW HP		氣缸			空氣桶		重量 kg
					缸徑 x 缸數 mm x pcs	衝程 mm	迴轉數 rpm	直徑 x 長度 mm x mm	容量 L	
TA-80+	7	0.485	3.7	5	φ 80 x 3	60	875	φ 400 x 1358	170	208
TA-100+	7	0.924	7.5	10	φ 100 x 3	70	845	φ 500 x 1560	300	360
HTA-80 ^{xV}	12	0.419	3.7	5	L: φ 80 x 2 H: φ 65 x 1	60	950	φ 400 x 1410	170	227
HTA-100 ^{xV}	12	0.610	5.5	7.5	L: φ 100 x 2 H: φ 80 x 1	70	680	φ 450 x 1534	230	318
HTA-100H+	12	0.780	7.5	10	L: φ 100 x 2 H: φ 80 x 1	70	920	φ 500 x 1560	290	348
HTA-120+	12	1.231	11	15	L: φ 120 x 2 H: φ 100 x 1	80	860	φ 500 x 1710	320	468