



復盛空壓機

政府能源效率補助專案

機體保固 5 年

全套保固 5 年



ECODESIGN
Standard



SAV系列(含永磁電機)
可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
7.5~200kW



SA系列
固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
5.5~200kW



1 型號 "XXV" 為 d= 25 / "X3" 為 d= 30

SA 高效能機型系列-固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量								
	kgf/cm²G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg								
SA08 xxv	7	1.271	7.5	10	220 380 440	8	G 3/4	800	670	1100	300								
	8	1.257																	
SA11 xxv	7	1.510	11	15		8	G 3/4	800	670	1100	360								
	8	1.490																	
SA22 xxv	7	3.484	22	30		19	G 1-1/2	1350	940	1680	850								
	8	3.501																	
SA37 xxv	7	7.044	37	50		40	G 2	1900	1100	1620	1310								
	8	6.968																	
SA55T xxv	7	11.950	55	75		60	G 2	2300	1500	1750	2550								
	8	11.930																	
SA55T xxvW	8	11.930																	
SA75 xxv	7	13.380	75	100		52	G 2	2180	1330	1850	2300								
SA75 xxv W	7	13.380																	
SA75T xxv	7	15.690	75	100		75	G 2	2600	1650	1720	3700								
	8	15.380																	
SA75T xxvW	8	15.390																	
SA110T xxv	8	22.010	110	150		110	3" FLANGE	2980	1800	1805	4500								
SA110TxxvW	8	22.040																	
SA150T xxv	8	31.340	150	200		140	4" FLANGE	3300	2000	1998	6250								
SA150T xxvW	8	31.330																	
SA200T xxv	7	43.560	200	270	380 440	200	4" FLANGE	3700	2100	2100	7000								
	8	40.680																	
SA200T xxvW	7	43.550																	
	8	40.700																	



1 型號 "XXV" 為 d= 25 / "X3" 為 d= 30

SAV 節能系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑 油量	壓縮空氣 出口	長 度	寬 度	高 度	重 量												
	kgf/cm²G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg												
SAV55T ^{xxv}	8	12.217 ~ 4.072	55	75	220 380 440	75	G 2	2800	1650	1720	3700												
SAV55T ^{xxv} W	8	12.205 ~ 4.068	55	75		75	G 2	2800	1650	1720	3700												
SAV75T ^{xxv}	7	16.330 ~ 5.443	75	100		75	G 2	2800	1650	1720	3700												
	8	15.201 ~ 5.067																					
SAV75T ^{xxv} W	7	16.340 ~ 5.447	75	100								75	G 2	2800	1650	1720	3700						
	8	15.210 ~ 5.070																					
SAV110T ^{x3}	8	21.530 ~ 7.177	110	150	380 440													110	3" FLANGE	3250	1800	1805	4800
SAV110T ^{x3} W	8	21.540 ~ 7.181	110	150														110	3" FLANGE	3250	1800	1805	4800
SAV150T ^{x3}	8	31.380 ~ 10.461	150	200		140	4" FLANGE	3500	2000	1998	6450												
SAV150T ^{x3} W	8	31.400 ~ 10.466	150	200		140	4" FLANGE	3500	2000	1998	6450												
SAV200T ^{x3}	7	43.600 ~ 13.260	200	270		200	4" FLANGE	3900	2100	2100	7200												
SAV200T ^{x3} W	7	43.590 ~ 13.194	200	270		200	4" FLANGE	3900	2100	2100	7200												

SAV 永磁系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
	kgf/cm ² G	m ³ /min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SAV08MA ^{x3}	7	1.172~0.586	7.5	10	220 380 440	16	G 3/4	660	690	1585	275
SAV11MA ^{x3}	7	1.639~0.666	11	15		16	G 3/4	660	690	1585	290
SAV15MS ^{x3}	7	2.777~0.926	15	20		20	G 1	790	800	1760	510
SAV22MA ^{x3}	7	3.894~1.336	22	30		20	G 1	790	800	1760	510
SAV37MB ^{x3}	7	6.577~2.204	37	50		24	G 1-1/4	850	940	1805	675
SAV55MA ^{xxv}	7	10.450~3.348	55	75		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV55MA ^{xxv} W	7	10.045~3.348	55	75		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV75MA ^{xxv}	7	13.320~4.440	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV75MA ^{xxv} W	7	13.320~4.437	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV75MA ^{x3} W	8	12.900~4.440	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660

★風量值量測依據ISO 1217

復盛空壓機

政府能源效率補助專案

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年



FUSHENG

復盛股份有限公司

FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD



總公司

地址：10485台北市中山區
南京東路二段172號

電話：+886-2-2507-2211

傳真：+886-2-2504-7870

北區營業處

地址：24158新北市三重區
光復路二段60號

電話：+886-2-2995-1411

傳真：+886-2-2995-7925

台中營業處

地址：40850台中市南屯區
工業22路49號

電話：+886-4-2359-5617

傳真：+886-4-2359-2296

高雄營業處

地址：80745高雄市三民區
康平街57號

電話：+886-7-311-5951

傳真：+886-7-311-5953

免費服務電話：080-088-1953

www.fusheng.com

經銷商/銷售專員

--

復盛公司對此型錄保留最終解釋權

202302